

آب گریز کننده درب و سطوح چوبی

Wood
Waterguard

آب گریز کننده قدرتمند برای سطوح چوبی
اصلاح شده با فناوری نانو



شرح

چوب بصورت گسترده در نقاط مختلف ساختمان از جمله نما، کف، درب ها، کابینت و... مورد استفاده قرار می گیرد. چوب هم مانند بسیاری از مصالح مورد استفاده در ساختمان در برابر نفوذ آب ضعیف می باشد و این نفوذ پذیری می تواند موجب پوسیدگی زود هنگام و یا آسیب به سازه وارد نماید. به طور مثال استفاده از ترمو وودها در نمای ساختمان و یا استفاده از چوب برای ساخت درب سرویس بهداشتی و حمام بسیار شایع است. چنانچه این سطوح در مقابل نفوذ آب ایمن نشوند در زمان نفوذ آب به سازه و از بین رفتن زود هنگام مترپال چوبی و در مورد درب ها نیز پوسیدگی و پوسته شدن درب را شاهد خواهیم بود. محصول آب گریز کننده درب و سطوح چوبی محصولی ایده آل و منحصر به فرد بر پایه نانو سیلیکون هاست که به کمک فناوری نانو اصلاح و بهبود یافته است. به کمک این محصول می توان انواع سطوح ساخته شده از چوب و یا فرآورده های چوبی را آب گریز نمود و در برابر نفوذ آب ایمن نمود. با اجرای آب گریز کننده درب و سطوح چوبی، ضمن نفوذناپذیر شدن سطوح، عمر آنها به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت و علاوه بر آن از پوسیدگی سطوح چوبی در اثر تماس با آب جلوگیری خواهد شد.

خواص و اثرات ویژه

- آب بندی قطعی سطوح چوبی مورد اجرا
- سهولت اجرا بدون نیاز به مهارت و تخصص
- تولید شده بر پایه فناوریهای نانو
- دوام و ماندگاری بسیار طولانی روی سطح
- مقاومت بسیار بالا در برابر نفوذ آب و رطوبت
- قابلیت شستشوی آسان سطوح اجرا شده پس از خشک شدن
- بدون ایجاد پراکیت و پوشش محسوس روی سطح
- دوام و پایداری بالا در برابر عوامل شیمیایی مخرب و یون کلر
- دارای دوام بالا در برابر گازهای مخرب جوی و نور خورشید
- جلوگیری از پوسیدگی سطوح چوبی در اثر تماس با آب

کاربردها

- قابلیت اجرا روی کلیه نماهای چوبی و ترمو وودها

- قابلیت آب گریز نمودن درب های چوبی
- قابلیت ضد آب نمودن آلاچیق های چوبی
- قابلیت اجرا روی کفپوش های چوبی و پارکت ها
- قابلیت اجرای کابینت های ساخته شده با فرآورده های چوبی
- قابلیت آب گریز نمودن کلیه اشیای ساخته شده با چوب

روش مصرف

- سطوح مورد نظر برای اجرای محصول آب گریز کننده درب و سطوح چوبی می بایست عاری از هرگونه آلودگی و گرد و غبار و چربی و ... باشد.
- در صورت وجود آلودگی در سطح، پیش‌نهاد می شود با اعمال فشار آب (واتر جت) یا سند بلاست، نسبت به زدودن آلودگی ها اقدام نمائید.
- محصول را توسط فرچه یا اسپری دو لایه روی سطح اجرا نموده و اجازه دهید تا خشک شود.

میزان مصرف

میزان مصرف آب گریز کننده درب و سطوح چوبی با توجه به تخلخل سطح و میزان جذب آب تعیین می شود. اما در شرایط نرمال هر لیتر محصول برای پوشش دهی ۶ الی ۸ متر مربع در یک لایه کافیست.

ایمنی

- در صورت برخورد این محصول با چشم، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید.
- موقع اجرای از عینک محافظ و ماسک دستکش استفاده نمائید.
- این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد.

نگهداری

- مدت: یکسال در بسته بندی اولیه
- شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
- بهترین دمای نگهداری: ۱۰ الی ۳۰+ درجه

بسته بندی

بطری ۷۵۰ سی سی • بطری ۱ لیتری • گالن ۴ لیتری

