



بتونه همه کاره

ALL PURPOSE PUTTY

ALL-PUTTY

ترک ها و درزها و ضعف های زیر کار را بهبود داده و سطح را آماده اجرای رنگ می کند

## شرح

بتونه همه کاره آکرلیک پروفاب محصولی آماده مصرف و توانمند بر پایه رزین های آکرلیک و فیلرهای معدنی میکرونیزه و افزودنیهای خاص می باشد که جهت ایجاد بستر رنگ آمیزی قبل از اجرای لایه اصلی رنگ به کار می رود تا ترک ها و درزها و ضعف های زیر کار را بهبود داده و سطح را آماده اجرای رنگ نماید. بتونه همه کاره پروفاب روی کلیه سطح بتنی و آجری و گچی و سیمانی قابل اجرا می باشد و پس از خشک شدن لایه ای مستحکم با قابلیت سمباده خوری عالی به جا می گذارد. از این محصول می توان به عنوان اصلاح کننده ترک های ریز و ناهمواری های ملایم و هم جهت پر کردن ترک های عمقی بصورت لایه ای استفاده نمود. کیفیت رنگ آمیزی پس از زیر سازی توسط بتونه همه کاره بسیار عالی خواهد بود و کیفیت قلم خوری آن افزایش یافته و میزان مصرف رنگ روی سطح کاهش خواهد یافت. همچنین ایجاد سایه در رنگ آمیزی پس از مصرف بتونه همه کاره به حداقل خواهد رسید. این محصول آماده مصرف می باشد و نیاز به افزودن آب یا هرگونه افزودنی دیگر جهت استفاده وجود ندارد و به راحتی توسط کاردک یا ماله روی سطح اجرا می شود. بتونه همه کاره آکرلیک را می توان به عنوان زیر کار انواع رنگ های پلاستیک و روغنی و آکرلیک به کار برد.

## خواص و اثرات

- بتونه همه کاره آکرلیک بسیار راحت و سریع توسط کاردک یا ماله روی سطح اجرا می شود.
- حاوی رزین های آکرلیک در فرمولاسیون تولید
- قابلیت سمباده خوری بسیار عالی
- عدم ممانعت از تنفس دیوار
- ایجاد سطحی مستحکم که در هنگام سمباده کاری گرد و خاک زیاد ایجاد نمی کند.
- کاهش نقاط ضعف رنگ و رنگ آمیزی
- کاهش مصرف رنگ روی سطح
- کاهش نقاط سایه دار روی سطح پس از رنگ آمیزی

- عدم ایجاد بوی تند و شدید به لحاظ پایه آب بودن
- قابلیت پر کنندگی و پرداخت بسیار عالی
- چسبندگی عالی به سطوح زیر کار
- عدم جمع شدگی و انقباض پس از خشک شدن
- ضد باکتری و کپک و قارچ

## کاربردها

- مناسب برای استفاده در سطوح و فضاهای داخلی و خارجی
- مناسب برای ترمیم و تسطیح ترک ها و سطوح
- مناسب برای زیرسازی و رفع نواقص قبل از اجرای لایه اصلی رنگ
- مناسب برای پر کردن سوراخ ها و خلل و فرج دیوار
- قابل استفاده به عنوان زیر کار قبل از اجرای رنگ های آکرلیک و پلاستیک و روغنی
- قابلیت استفاده برای تسطیح سطوح متخلخل سیمانی و ماسه ای
- مناسب برای تسطیح و زیر سازی دیوارهای گچی
- مناسب برای درزگیری و زیر سازی دیوارهای پیش ساخته گچی و سیمانی
- مناسب برای استفاده جهت ترمیم و خرابی های مصالح آستری

## خواص فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	خمیر ویسکوز
رنگ	شیری
وزن مخصوص	1/1 gr/cm <sup>3</sup>
میزان PH	حدود ۸
قابلیت انحلال	در آب

## میزان مصرف

میزان مصرف بتونه همه کاره آکرلیک به میزان ناهمواری ها، عمق ترک ها یا درزها و شرایط سطح از نظر زبری یا نرمی بستگی دارد. ولی در شرایط نرمال یک کیلوگرم بتونه همه کاره پروفاب برای پوشش دهی ۴ تا ۵ متر مربع از سطح در یک لایه کفایت.



بتونه همه کاره

ALL PURPOSE PUTTY

ALL-PUTTY

ترک ها و درزها و ضعف های زیر کار را بهبود داده و سطح را آماده اجرای رنگ می کند

### نگهداری

مدت نگهداری : دو سال در بسته بندی اولیه  
شرایط نگهداری :  
دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور  
خورشید

### بسته بندی

سطل نیم کیلویی  
سطل یک کیلویی  
سطل ۵ کیلویی  
سطل ۱۵ کیلویی



### روش مصرف

- سطوح مورد نظر برای بتونه کاری می بایست عاری از هرگونه آلودگی یا گرد و غبار و رنگ پوسیده و قدیمی یا چربی باشند .
- در صورت وجود هرگونه آلودگی سطح را کاملا تمیز نمائید.
- چنانچه سطح مورد نظر نفوذناپذیر و سخت می باشد ، لازم است قبل از بتونه کاری یک لایه پرایمر آکرلیک اجرا شود تا قدرت چسبندگی افزایش یابد.
- محتویات درون سطح را کاملا هم بزیند
- توسط کاردک یا ماله ، بتونه همه کاره آکرلیک را روی سطح اجرا نمایید.
- با توجه به زبری یا میزان تخلخل و ناهمواری سطح ، بتونه همه کاره آکرلیک می بایست یک یا دو مرحله روی سطح اجرا شود.
- ۴۲ ساعت پس از اجرای بتونه همه کاره ، نواقص سطوح و تخلخل ها و اثرات کاردک را سمباده کاری نمائید.

### ایمنی

- این محصول جزء مواد خطرناک برای انسان و محیط زیست نمی باشد.
- هنگام بتونه کاری از دستکش لاستیکی مناسب استفاده شود.
- در صورت تماس با چشم حداقل ۱۵ دقیقه با آب تمیز بشوئید.
- در صورت تماس با پوست با آب تمیز بشوئید و چنانچه در سطح پوست ایجاد حساسیت نمود به پزشک مراجعه نمائید.