



چسب آب بندی یک مکمل ایده آل برای بندکشی و دوغاب ریزی بین درزهای کاشی و سرامیک

شرح

این محصول یک مکمل ایده آل برای بندکشی و دوغاب ریزی بین درزهای کاشی و سرامیک می باشد. عموماً بندکشی در روشهای سنتی توسط دوغاب های سنتی و یا پودرهای بندکشی انجام می شود. این روشهای بندکشی چون بر پایه سیمان می باشد به مرور زمان از بین رفته و یا با شستشو توسط آب و اسیدهای شوینده خانگی از میان بندها رفته رفته خارج می شوند. بهترین روش برای حل این مشکل افزودن چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک به اختلاط پودر بندکشی، می باشد. چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک یک محصول توانمند بر پایه رزین های آکریلیک استایرن می باشد که با کمک فناوری نانو بهبود و اصلاح شده است. این چسب پس از ترکیب با ملات خشک بندکشی، قدرت چسبندگی آن را افزایش داده و علاوه بر آن موجب آب بندی قطعی بندهای کاشی و سرامیک در مواجهه با نفوذ آب و رطوبت می شود. چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک علاوه بر ترکیب با پودرهای بندکشی آماده، می تواند هر پیمانانه از محصول با ترکیب ۲ پیمانانه پودر سنگ و یک پیمانانه سیمان ترکیب شود و به عنوان ملات بندکشی مورد استفاده قرار گیرد.

روش مصرف

درزگیری کاشی و سرامیک به کمک پودر بندکشی آماده:
در یک ظرف جداگانه چسب آب بند درز کاشی و سرامیک را به آب اختلاط پودر بندکشی بیافزایید و هم بزنید. سپس آرام آرام پودر بندکشی را به جزء مایع بیافزایید و توسط همزن مکانیکی کاملاً ترکیب نمائید تا مخلوطی همگن و یکنواخت حاصل شود.
درزگیری کاشی و سرامیک به کمک سیمان و پودر سنگ:
در یک ظرف جداگانه چسب آب بندی و آب مورد نیاز را با هم ترکیب نمائید و سپس مخلوط سیمان و پودر سنگ را به آن بیافزایید و خوب هم بزنید تا مخلوطی همگن و یکنواخت حاصل شود.

میزان مصرف

درزگیری کاشی و سرامیک به کمک پودر بندکشی آماده:
برای ترکیب چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک به ازای هر کیسه ۲۰ کیلویی پودر بندکشی آماده، ۲ لیتر از این محصول مورد نیاز است و به ازای آن می بایست از میزان آب اختلاط برای ساخت ملات خمیری بندکشی کاهش داد.
درزگیری کاشی و سرامیک به کمک سیمان و پودر سنگ:
سه پیمانانه پودر سنگ به دو پیمانانه سیمان افزوده شود و مخلوط حاصله بهتر ترکیب یک پیمانانه آب و یک پیمانانه چسب آب بند درز کاشی و سرامیک افزوده شود.

ایمنی

در صورت برخورد این محصول با چشم، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید.
موقع اجرای ترکیب محصول با ملات بندکشی از عینک محافظ استفاده نمائید.
در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
این ماده جزء مواد سمی و خدر صورت برخورد این محصول با چشم، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمائید و سریعاً به پزشک مراجعه نمائید.
موقع اجرای چسب آب بندی درز کاشی و سرامیک از عینک محافظ استفاده نمائید.
در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.
این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد. طرناک برای محیط زیست نمی باشد.

نگهداری

مدت: یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دمای نگهداری: ۱۰+ الی ۳۰+ درجه



بسته بندی

بطری ۱ لیتری
بطری ۴ لیتری

خواص و اثرات

- سهولت در استفاده و اجرا روی سطوح
- آب بندی قطعی و صد درصد بندها
- افزایش دوام و پایداری بندهای کاشی و سرامیک
- افزایش مقاومت بندها در برابر لرزه های سازه ای
- افزایش مقاومت در برابر سایش و خراش
- مقاوم در برابر شوینده های اسیدی خانگی
- مقاوم در برابر عوامل مخرب جوی و یون کلر

کاربرد

- قابلیت ترکیب با دوغاب سنتی بندکشی
- قابلیت ترکیب با پودرهای بندکشی آماده
- قابلیت ترکیب با سیمان و پودر سنگ
- مناسب برای آب بندی بندهای کاشی و سرامیک در حمام و سرویس بهداشتی
- مناسب برای بندکشی آشپزخانه و تراس
- مناسب برای بندکشی سرامیک های کف هال و پذیرایی
- مناسب برای بندکشی کف و دیواره کارخانجات و انبارهای صنایع غذایی غیر اسیدی
- مناسب برای بندکشی بیرون ساختمان
- مناسب برای بندکشی بندهای استخر و جکوزی