

چسب کاشی خمیری ابتکار

TILE ADHESIVE

چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف، سطوح سیمانی و بتنی



روش مصرف

سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه آلودگی و گرد و غبار باشد. در صورت وجود آلودگی توسط فشار آب یا سندبلاست نسبت به پاک کردن آلودگی ها اقدام کنید. حداقل ۷ روز باید از عمل آوری سطح سیمان گذشته باشد.

ایمنی

- در هنگام استفاده از دستکش و ماسک استفاده نمایید.
- موقع اجرا ترکیب محصول با چسب کاشی از عینک محافظ استفاده نمایید.
- در صورت برخورد این محلول با چشم، به مدت ۲ دقیقه چشم خود را با آب تمیز باز و بسته نمایید و سپس به پزشک مراجعه کنید

بسته بندی

سطل ۱ کیلویی
سطل ۵ کیلویی
سطل ۱۲,۵ کیلویی
سطل ۲۵ کیلویی



شرح

امروزه محصولات زیادی در زمینه ی ساختمانی تولید شده اند که یکی از انواع آن ها چسب های کاشی و سرامیک است. یکی از بهترین چسب های ساختمانی نیز، چسب کاشی خمیری-ابتکار می باشد که بر پایه رزین های آکریلیک استایرن فرموله و تولید شده است که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. چسب کاشی از سیمان تقویت شده با پلیمر ساخته شده که باعث می شود در برابر رطوبت مقاومت بالایی داشته باشد. این محصول جهت چسباندن کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف، سطوح سیمانی و بتنی و استفاده در داخل و بیرون ساختمان مناسب می باشد. بس از چسباندن کاشی و سرامیک با چسب خمیری مقاومت در برابر رطوبت افزایش می یابد و همچنین این محصول نسبت به چسب کاشی پودری چسبندگی بالاتری دارد به همین دلیل جهت چسباندن کاشی و سرامیک در سطوح عمودی گزینه مناسبی می باشد.

کاربردها

- مناسب برای نصب کاشی در سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه
- مناسب برای کاشی کاری داخل و خارج ساختمان
- مناسب برای کاشی کاری مکان های پر تردد
- نصب کاشی و سرامیک روی انواع سطوح
- قابلیت نصب ورقه های فوم استایرن
- قابلیت نصب کاشی روی کاشی
- مناسب برای نصب انواع پوشش ها بر روی سطوح سیمانی و بتنی و سنگی
- مناسب برای نصب کاشی و سرامیک پرتلانی و گرانیتی که دارای خاصیت جذب آب پایین می باشند.

میزان مصرف

میزان مصرف چسب کاشی به میزان تخلخل و ناهمواری و... سطح زیر کار بستگی دارد ولی در حالت معمولی میزان ۲,۵ تا ۴ کیلوگرم از این محصول ۱ متر مربع را پوشش می دهد.