

## Remove Coment & Grout Sewer Pipe



### جدا کننده سیمان و ملات از لوله فاضلاب

#### ایمنی

این ماده جزء مواد سمی و خطرناک برای محیط زیست نمی باشد. در صورت برخورد این محصول با چشم ، فوراً به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب شرب و تمیز باز و بسته نمایید و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید هرگز این ماده را در ظروف فلزی نگهداری نکنید. زیرا با فلز واکنش نشان ی دهد. موقع اجرا از عینک محافظ استفاده نمایید. در هنگام اجرا از ماسک و دستکش مناسب استفاده شود.

#### نگهداری

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه  
شرابیط : دور از سرما و یخنیان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید  
بهترین دمای نگهداری : ۱۰ + الی ۳۰ درجه

#### بسته بندی

بطری ۱ لیتری

بطری ۴ لیتری

بطری ۷۵۰ سی سی



#### پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب

#### شرح

این محصول با شکستن پیوند مولکولی بین ذرات سیمان در ملات، موجب سست شدن و پوک شدن سیمان شده و آن را خرد میکند ، پاک کننده از لوله فاضلاب قابل اجرا بر روی سطوح استیل نمیباشد ولی برای لوله های فولادی و پلاستیکی به راحتی قابل استفاده است . میزان اسیدی این محصول کنترل شده و برای مصارف خانگی خطرناک نمی باشد.

#### خواص و اثرات

- بدون بخارات و بوی نامطبوع
- بدون ایجاد خطر برای انسان و محیط زیست
- شکستن پیوند مولکولی کلیه ملات های پایه سیمانی
- سهولت در استفاده و اجرا روی سطوح
- اجرای بسیار ساده بدون نیاز به مهارت و تخصص

#### کاربرد ها

- قابل پاک کردن سیمان از هر نوع لوله
- مناسب برای شستشوی لوله ها
- قابلیت زوده دن سیمان و لکه های به جای مانده از ملات
- بندکشی در لوله فاضلاب

#### روش مصرف

محصول پاک کننده سیمان را بدون افزودن آب و یا هرگونه افزودنی در مسیر مسدود شده بریزید. حدود ۲۰ الی ۳۰ دقیقه زمان دهید تا پیوند مولکولی بین ملات سیمانی گسسته شود. سپس با اعمال فشار آب شدید (تجیح آب گرم) مسیر لوله را شستشو دهید. وقت شود چنانچه حجم ملات داخل لوله زیاد باشد لازم است که این پروسه چند بار تکرار شود تا ملات سیمانی کاملاً حذف گردد.

#### میزان مصرف

میزان مصرف محصول پاک کننده سیمان از لوله فاضلاب به بزرگی و ضخامت لکه سیمانی بستگی دارد.